

Transmetteurs de signaux DA

Spécifications techniques



MODE	DA220	DA230
Fréquences du mode d'induction	32,768 (33) kHz/8,192 (8) kHz	32,768 (33) kHz/8,192 (8) kHz
Puissance de sortie	Jusqu'à 1 W max.	Jusqu'à 1 W max.
Fréquences du mode de connexion directe	131,072 (131) kHz/32,768 (33) kHz 8,192 (8) kHz	131,072 (131) kHz/32,768 (33) kHz 8,192 (8) kHz/512 Hz/640 Hz
Puissance de sortie* Modèle 1 Watt Modèle 3 Watt	Jusqu'à 1 W max. Jusqu'à 3 W max.	Jusqu'à 1 W max. Jusqu'à 3 W max.
Norme environnementale	IP67	IP67
Température d'utilisation	de 20 °C à +50 °C/de -4 °F à +122 °F	de 20 °C à +50 °C/de -4 °F à +122 °F
Température de stockage	de -40 °C à +70 °C/de -40 °F à +158 °F	de -40 °C à +70 °C/de -40 °F à +158 °F
Pile	Batterie rechargeable Li - Ion rechargeable 7,4 V	Batterie rechargeable Li - Ion rechargeable 7,4 V
Durée d'utilisation de la batterie**	15 h	15 h
Dimensions (H x P x L)	250 x 206 x 113 mm (9,84 x 8,11 x 4,45 pouces)	250 x 206 x 113 mm (9,84 x 8,11 x 4,45 pouces)
Poids, piles incluses	2,38 kg/5,25 lbs	2,38 kg/5,25 lbs

*Impédance de réseaux de 300 Ohms

**Définie à 20 °C (77 °F) niveau de puissance 2



TIGES DE TRAÇAGE

Utilisées avec les localisateurs DD et l'émetteur de signaux DA pour déterminer l'itinéraire des drains, conduits ou tuyaux non métalliques.

Tige de traçage 50M/Tige de traçage 80M



PINCES D'ÉMETTEUR

Utilisées avec l'émetteur de signaux DA pour appliquer un signal de trace aux réseaux tels que les câbles de télécommunications, les câbles d'alimentation et les tuyaux.

Pince d'émetteur 100 mm (4 po.)/Pince d'émetteur 80 mm (3,15 po.)



CONNECTEUR DE PRISE SECTEUR

Utilisé avec l'émetteur de signaux DA pour appliquer un signal trace aux alimentations électriques résidentielles

SONDES

Utilisées pour déterminer l'itinéraire des drains, égouts tuyaux et conduits en plastique. Disponible en plusieurs tailles pour couvrir une large gamme d'applications.

Mini sonde 33

Diamètre de 18 mm (0,7 pi.) avec une sortie de 33 kHz. Plage de travail 7 mètres (23 pi.)



Sonde de conduite 33

Diamètre de 24 mm (0,95 pi.) avec une sortie de 33 kHz. Plage de travail 5 m (16,4 pi.)



Maxi médium 8/33

38 mm (1,5 po.) de diamètre avec une sortie de 8 kHz ou 33 kHz. Plage de travail 5 m (16,4 pi.)



Sonde pince 33

Diamètre de 40 mm (1,57 pi.) avec une sortie de 33 kHz. La sonde pince s'attache sur une tige flexible de 12 mm (0,74 pouce). Plage de travail 5 m (16,4 pi.)



Maxi sonde 8/33

55 mm (2,17 po.) de diamètre avec une sortie de 8 kHz ou 33 kHz. Plage de travail 12 m (39,4 pi.)